

# Κόφτης αρμού **Piranha Cutter**

**NEARLY DUST-FREE  
RENOVATION OF  
JOINTS**

NO. 90200



► Ειδικό εργαλείο για κοπή και χάραξη σκληρών αρμών και για σχισμές ώστε να περάσουν καλώδια.

► Κατάλληλο για προσόψεις τούβλων ή κεραμικών πλακιδίων

# Πλεονεκτήματα

- ▶ Χαμηλή δόνηση κατά την χρήση
- ▶ Γερή Κατασκευή απο αλουμίνιο
- ▶ Το μοτέρ είναι διαχωρισμένο απο τον τροχό > αυξημένη διάρκεια ζωής μοτέρ
- ▶ Εύκολο και πολυ ξεκούραστο εξαιτίας του μικρού βάρους του εργαλείου
- ▶ Σχεδόν εξ ολοκλήρου χωρίς σκόνη - ψιλή σκόνη/σωματιδίων μόνο 0,25 mg/m<sup>3</sup>



## Αξεσουάρ

### Διαμαντόδισκος κοπής αρμών Ø 115 mm (τρεις δίσκοι) Νο. 90120, Βαλίτσα

|   | Τμχ | Κωδ.  | Εικ. |
|---|-----|-------|------|
| Διαμαντόδισκος κοπής αρμών Ø 115 mm (τρεις δίσκοι) Νο. 90120, Βαλίτσα μεταφοράς | 3   | 90120 | 1    |
| Διαμαντόδισκοι κοπής αρμών σετ Ø 125 mm (βάθος κοπής 35mm)                      | 3   | 90121 | –    |

### Διαχωριστικό/Αποστάτης

|                        | Τμχ | Κωδ.  | Εικ. |
|------------------------|-----|-------|------|
| Διαχωριστικό/Αποστάτης | 1   | 90160 | –    |

· Για φρεζάρισμα παχύτερων υποδοχών καλωδίων

### Ηλεκτρική σκούπα για το PIRANHA Cutter

|   | Τμχ | Κωδ.  | Εικ. |
|---|-----|-------|------|
| Ειδική Ηλεκτρική Σκούπα iPulse M-1635 Safe Plus (Starmix) με δοχείο 35 λίτρων και αντιστατικό σωλήνα αναρρόφησης 5 μέτρων | 1   | 13700 | 2    |

· Για βλαβερή σκόνη κλάσης M

### Προαιρετικά Αξεσουάρ

|              | Τμχ | Κωδ.  | Εικ. |
|--------------|-----|-------|------|
| Ιμάντας ώμου | 1   | 05100 | 3    |



1



2



3

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Στροφές ανά λεπτό | 2.600 – 9.100 r.p.m                   |
| Ισχύς             | 1500 W                                |
| Βάρος             | κπ. εργαλείου 1,6 kg, κινητήρα 2,6 kg |

## Τεμάχια προς παράδοση

|   |
|---|
| Διαμαντόδισκοι κοπής αρμών<br>Διαμαντόδισκοι κοπής αρμών σετ Ø 115 mm (3 δίσκοι) με βαλίτσα |
|---|